

Receveur extra-plat surélevé en Biocryl et Biotec
avec une pompe de relevage interne



Hauteur
5,5 cm



Sans
décaissement

ADHÉRENCE



Avec revêtement
antidérapant

LE +







Spécial
Rénovation*

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les petites salles de bain grâce à sa pompe interne
- Solution complète pour installer un espace douche sans contrainte
- Pas de travaux de maçonnerie
- Rampe d'accès en option, adaptée aux personnes à mobilité réduite



Kinematic intérieur 90 x 90 - (rampes d'accès et tabouret en option)



Tarifs H.T.

PN24


80 x 80 cm	RD580AD
90 x 90 cm	RD581AD
100 x 80 cm	RD582AD
120 x 80 cm	RD583AD

Performances de la pompe :

- relevage horizontal : 30 m
- relevage vertical : 3 m
- diamètre d'évacuation : 32 mm
- puissance électrique : 250 W
- tension d'alimentation : 220-240 V - 50 Hz

PN24 : avec revêtement antidérapant

Rampe d'accès



Option Tabouret
SIEGE18

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant
(pour un accès d'angle, commander 2 rampes)
KINRAMPO3AD

* Kinematic intérieur ne répond pas à la norme électrique NF C15-100/A5:2015 exigée dans le cadre des constructions neuves